

Équipement d'air comprimé

Filtre régulateur 1/2"

3 étages pour cabine de peinture



CARACTÉRISTIQUES

ET AVANTAGES

- Livré / monté / prêt à l'emploi, il comprend:
 - 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
 - 1 filtre: filtration 3µ efficacité 99% avec purge semi-automatique
 - 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
 - 1 filtre 1/2" à coalescence 0,01µ efficacité 99,99% avec purge semi-automatique
 - 1 filtre à charbon actif
 - 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
 - 1 sortie coupleur FEM. EURO
- 1 fixation murale robuste: 4 trous de fixation.
- Corps et cuves entièrement métalliques, traités anticorrosion, équipés de hublots de niveau en verre trempé.



INFORMATIONS

TECHNIQUES

- Poids: 4,3Kg
- Dimensions:
larg. 542mm x H 285mm x Prof. 145mm
- Entrée d'air: F1/2" bsp
- T° maxi d'utilisation: 60°C

INFORMATIONS

DE COMMANDE

Code	Désignation
89250232	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 3 ÉTAGES
89250232PR	VIPER M FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 3 ÉTAGES AVEC HOUSSE ET PASTILLE DE PROTECTION MANOMÈTRE
89250051	CARTOUCHE FILTRATION 3µ
89250052	CARTOUCHE FILTRATION 0.01µ
89250053	CARTOUCHE CHARBON ACTIF

LIVRÉ AVEC UN INDICATEUR D'ENCRASSEMENT DE CARTOUCHE

MANOMÈTRE VITRE EN VERRE

ROBINET D'ARRÊT

HUBLOTS EN VERRE TREMPÉ

1 SORTIE M1/4 AVEC ROBINET D'ARRÊT

1 SORTIE COUPLEUR FEM. EURO