

Pistolet manuel pression TOF-50 & TOF-50R pour agent de démoulage



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour agent de démoulage
- Compact, léger, ergonomique et maniable
- Jet tulipe large
- Gâchette 4 doigts pour plus de souplesse
- Buse et chapeau SPOT REPAIR (très précis)
- Matériaux de fabrication utilisés très résistants
- Réglage largeur de jet et produit blocable
- Raccord air et produit à la crosse



Ensemble

TOF-50 monté
sur réservoir pression
18L Inox
+ tuyauterie 7,5m
Ref. **AF005050**



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	Ø mm	No.	m ³ /min	N ₂ /min	mm
TOF-50R (JET ROND)					
TOF-50R-022P	0.2	1*	0.5	20	40
TOF-50R-032P	0.3		50	30	
TOF-50R-042P	0.4		130	40	
TOF-50R-062P	0.6		180	50	70
TOF-50R-082P	0.8		220	55	
TOF-50R-102P	1.0	2*	2.5	75	80
TOF-50R-122P	1.2		350		
TOF-50R-142P	1.4		500		

MODÈLE	Ø mm	No.	m ³ /min	N ₂ /min	mm
TOF-50 (JET PLAT)					
TOF-50-022P	0.2	E2*	1.0	20	120
TOF-50-032P	0.3		50	140	
TOF-50-042P	0.4		130	150	
TOF-50-062P	0.6		180	160	
TOF-50-082P	0.8		220	170	
TOF-50-102P	1.0		280	180	

* Raccord air et produit à la coiffe pour tuyau 4 x 6 mm

INFORMATIONS DE COMMANDE

TOF-50 & TOF-50R	ø 0,2	ø 0,3	ø 0,4	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4
TOF-50 JET PLAT	13608920	13608940	13608880	13608860	13608960	13608980	13609000	13609120
TOF-50 R JET ROND	13609040	13609050	13609060	13609070	13609080	13609090	13609100	13609110
CHAPEAU D'AIR TOF-50	93557600 (E2)*						93021960 (G2)*	
CHAPEAU D'AIR TOF-50 R	93030380 (1)*						93021970 (2)*	
BUSE + AIGUILLE	93030930	93031220	93030820	93030780	93030990	93031040	93031120	93031170

ANEST IWATA FRANCE
25, RUE DE MADRID 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
INFO@ANEST-IWATA-FR.COM
WWW.ANEST-IWATA-COATING.COM



DISTRIBUÉ PAR :

