

TUYAU D'AIR ANTISTATIQUE Pour cabine de peinture



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Tuyau d'air extrêmement souple et léger.
Disponible en plusieurs diamètres et longueurs
sur demande.

- Couleur bleu, lisse.
- Tuyau conducteur de l'électricité statique.
- Grande flexibilité et maniabilité.
- Equipé de raccord au choix (Euro ou Standard).



- Pression de service 20 bar
- Poids 230 gr / mètre
- T° maxi: -40 à 100°C
- Propriétés électriques:
tuyau conducteur, $R < 106 \Omega \cdot m$

INFORMATIONS DE COMMANDE

Code	Désignation	Embout	Coupleur
77091052	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	M EURO	FEM EURO (UNIVERSEL)
77091072	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 20m	M EURO	FEM UNIVERSEL
77091053	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	M STANDARD	FEM STANDARD
77091054	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	Raccord F1/4"	FEM EURO (UNIVERSEL)
77091055	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	Raccord F1/4"	FEM STANDARD
77091056	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm / 12,5m	Raccord F1/4"	FEM UNIVERSEL
770901500	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm BOBINE NUE 50m		
770901000	TUYAU AIR ANTISTATIQUE 10x18mm BOBINE NUE 100m		
87040141	COLLIER OREILLE POUR TUYAU AIR 10x18 unité		

Code	Désignation
86050007K2	Housse de protection pour tuyaux TYVEK 7,5m / larg 12m (vendu par 2)



NOUVEAUTÉ