

Carrosserie industrielle WS-200 FT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Qualité de pulvérisation inégalée: passage d'air agrandi et optimisé
- Confort et ergonomie: répartition du poids optimale (380gr seulement) et gâchette ultra souple
- Précision: nouvelle conception des réglages
- Résistance: corps en aluminium forgé
- Compatible hydro/solvant: tous les passages produit sont en acier inoxydable
- WS-200FT: pistolet équipé de la buse standard "Flat Tip Nozzle" pour toutes les peintures conventionnées, impact large, haute qualité



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLES	Ø mm	No.	bar	mL/min	Nl/min	mm
WS-200 FT Pistolet pression avec buse FLAT TIP						
WS-200FT-0801	0.8	WS-200FT-01	2.5	200	380	240
WS-200FT-1001	1.0					210
WS-200FT-1201	1.2			300		210
WS-200FT-1401	1.4			200	475	240
WS-200FT-1601	1.6			250		215
WS-200FT-1801	1.8			300		250
WS-200FT-0802	0.8	WS-200FT-02	3.0	300		255
WS-200FT-1002	1.0			350		255
WS-200FT-1202	1.2			400		270
WS-200FT-1402	1.4					285
WS-200FT-1602	1.6					
WS-200FT-1802	1.8					

• Raccord air: G1/4" • Raccord produit: G3/8"

INFORMATIONS DE COMMANDE

WS-200FT	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8
PISTOLET WS-200FT-01	13000150	13000160	13000170	13000600	13000610	13000620
PISTOLET WS-200FT-02	13000180	13000190	13000200	13000630	13000640	13000650
CHAPEAU D'AIR WS-200FT-01	93002070					
CHAPEAU D'AIR WS-200FT-02	93002190					
BUSE + AIGUILLE	93002180	93002150	93002130	93003420	93003480	93003500



Flat Tip Nozzle
Buse standard

DISTRIBUÉ PAR :