

Système de séchage ADG-1 sécheur d'air hydro



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet le séchage rapide des peintures hydrodiluable
- Les pistolets sont équipés de coupleur (pour une déconnection rapide) et d'un réglage de débit d'air
- Ils sont facilement orientables
- Chaque pistolet peut être utilisé indépendamment
- Manomètre de réglage / contrôle de débit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression maxi: 7 bar
- Vanne 1/4 tour permettant l'arrêt général
- Equipé d'un filtre poussière
- Rapport d'amplification 6/1
- Consommation d'air maxi 2x300 l/min
- Manomètre de réglage / contrôle de débit

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Code | Désignation |
|--------------|---|
| 73908400 | ADG-1B SÉCHEUR HYDRO (PISTOLET SEUL) |
| 73908420 | ADG-1B SÉCHEUR HYDRO SUR PIED COMPLET |
| 73908420EURO | ADG-1B SÉCHEUR HYDRO SUR PIED COMPLET + 2 RACCORDS EURO |
| 73908400EURO | ADG-1B SÉCHEUR HYDRO (PISTOLET SEUL) + 2 RACCORDS EURO |
| UIKIT60100 | ADG-1 SÉCHEUR HYDRO SUR PIED ECO (SANS RACCORD / SANS MANO) |
| 73908430 | PIED MÉTALLIQUE SEUL (AVEC RACCORDS ET TUYAUX) |
| 93451460 | TAMIS INOX ADG-1 |
| 93455461 | BAGUE NOIRE ARRIÈRE (À VISSER) |
| 83908404 | TUBE D'AIR INTERNE |

