

AIRLESS HAUTE PRESSION

Buses AIRLESS réversibles



CODE BUSES HP RÉVERSIBLES

Buse avec insert en carbure de Tungstène haute précision, garantissant une longue durée de vie.

Les buses réversibles permettent le débouchage aisé de la buse par son système de rotation.

Equipez-vous obligatoirement du support réversible à l'achat d'un pistolet.



QUAND CHANGER LA BUSE?

La buse doit être changée lorsque son usure réduit la largeur de jet de plus de 25%. Une buse usée nécessitera davantage de passes et consommera plus de peinture.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Code	Diamètre de buse	Largeur de jet (mm)	Débit en l/min	
			à 30 cm de distance	à 105 bars
UL900930	0,009" 0,23mm	150 mm	0,255	0,296
UL900940		178 mm		
UL900950		203 mm		
UL900960		230 mm		
UL901130	0,011" 0,28 mm	165 mm	0,38	0,45
UL901140		190 mm		
UL901150		216 mm		
UL901160		250 mm		
UL901320	0,013" 0,33 mm	135 mm	0,575	0,68
UL901330		170 mm		
UL901340		203 mm		
UL901350		229 mm		
UL901360	260 mm			
UL901530	0,015" 0,38mm	180 mm	0,75	0,87
UL901540		216 mm		
UL901550		254 mm		
UL901560		275 mm		
UL901580	330 mm			
UL901830	0,018" 0,46mm	190mm	1,125	1,35
UL901840		254 mm		
UL901850		279 mm		
UL901860		325 mm		
UL902130	0,021" 0,53mm	220 mm	1,54	1,76
UL902140		279 mm		
UL902150		305 mm		
UL902160		360 mm		
UL902630	0,026" 0,66mm	250 mm	2,29	2,7
UL902640		305 mm		
UL902650		356 mm		
UL902660		395 mm		

Code	Désignation
87450042W	SUPPORT DE BUSE RÉVERSIBLE F 11/16 - 16 FILETS
89050100	HUILE DE COUPELLE ALS / MSU 1/2 L



SUPPORT DE BUSE



BUSE HP RÉVERSIBLE

