

Laveur de pistolet double AI KOMBI



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nettoyage automatique : hydro & solvant.
- Équipé de 2 mini cabines pour faire des plaquettes colorimétrique.
- Nécessite un seul conduit d'évacuation.
- Cycle de lavage contrôlé par une minuterie.
- Partie solvant équipée d'une pompe de rinçage.
- Convient pour les pistolets gravité & succion.
- Sécurité anti-ouverture des bacs de lavage en cours d'utilisation : arrêt du fonctionnement.
- Équipé d'une soufflette et d'un tuyau d'air pour tester les pistolets.
- Equipé d'une buse et d'un tuyau avec soufflette pour le rinçage final.
- Ventilation des odeurs par système pneumatique venturi.
- Respecte les vitesses d'air imposées par la réglementation.



© ANEST IWATA

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Poids : 100 Kg
- Dimensions (mm): L 950 x P 700 x H 1500
- Pression d'air : 10 bar maxi
- Consommation d'air (moyenne) : 12,4 Nm³/h
- Utilisation de nettoyage hydro : 20/30L
- Utilisation de nettoyage solvant : 20/30L
- Dimensions exploitables des cuves de lavage:
mm L500 x l400 x h270
- Tuyau d'évacuation diamètre 150 mm / longueur : 1 m



2 bacs de lavage pour nettoyer simultanément, par bac, jusqu'à 2 pistolets gravité et 1 autre pistolet sans godet

INFORMATIONS DE COMMANDE

Code	Désignation
10200S35	LAVEUR DOUBLE AI KOMBI

