

SÉCHEUR INFRAROUGE ÉLECTRONIQUE À AUTORÉGULATION

⚡ 1KW - 2KW

Idéal pour Carrosserie/Métal...



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



**SÉCHAGE
RAPIDE**



**RÉGULARITÉ
DE SÉCHAGE**



**AUTO-
RÉGULATION**

- Support vertical stable et réglable assurant un positionnement en hauteur de 100 à 2100 mm
- Tube de 300 mm à onde courte avec interrupteur M/A
- Câble électrique de 3 mètres avec prise
- Minuterie (0 à 99 min) disponible en option
- Surface de séchage environ:
400 x 350 mm



INFORMATIONS TECHNIQUES

Distance mini de séchage: 500mm

Longueur du tube: 300mm

Dimensions du bloc: 400mm x 140mm x 85mm

Pour 1KW:

Caractéristiques électriques: 220/240 Volt Hz monophasé

Pour 2KW:

Caractéristiques électriques: 220/240 Volt Hz monophasé - 9,5A

INFORMATIONS DE COMMANDE

Code	HEAT T.E.C. 1000 (sécheur 1 KW) STANDARD
HL100000	SÉCHEUR 1KW MANUEL (SANS SUPPORT) MONOPHASÉ 220/240V
HL100010	SÉCHEUR 1KW MANUEL + SUPPORT RÉGLABLE MONOPHASÉ 220/240V
HL100012	SÉCHEUR 1KW MANUEL + SUPPORT + MINUTERIE MONOPHASÉ 220/240V

Code	HEAT T.E.C. 2000 (sécheur 2 KW) STANDARD
HL100020	SÉCHEUR 2KW MANUEL + SUPPORT RÉGLABLE (STANDARD) 220/240V
HL100021	SÉCHEUR 2KW MANUEL + SUPPORT + MINUTERIE (STANDARD) 220/240V



ANEST IWATA FRANCE

25, RUE DE MADRID 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

INFO@ANEST-IWATA-FR.COM

WWW.ANEST-IWATA-COATING.COM



DISTRIBUÉ PAR :