

# FLASH-CURE

Lampe UV manuelle universelle  
**FLASH-CURE**

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Séchage à cœur des peintures, apprêts et mastics UV
- Equipée d'un module LED de 70W, avec des pics d'émission à 365nm et 395nm, couvrant 95% des produits UV du marché
- Filaire pour permettre des utilisations intensives
- Compacte et portable pour une utilisation sans contrainte
- Affichage électronique avec compte à rebours programmable ou mesure du temps réel
- Crochet de stockage pour un rangement optimisé
- Alimentation capotée intégrée au pied protégeant l'équipement électrique
- Support intégral pouvant être jumelé à un infrarouge 1,5kw ou une autre lampe UV pour les grandes surfaces



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance électrique	70W	Groupe de risque EN62471	3 (RG-3)
Tension	180-305 Vac	Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Fréquence	50-60 Hz	Longueur du câble d'alimentation	10 mètres
Courant électrique	0.3 A	Disjoncteur ou fusible recommandé	10A
Flux de sortie UV	30 W	Poids lampe seule	550 gr
Nombre de LED UV	18	Dimension lampe seule	H 19,5 x P 8,2 x L 11 cm
Longueur d'ondes UVA	365 à 395 nm	Niveau sonore	32 dBA

## INFORMATIONS DE COMMANDE

DESIGNATION	Code
SÉCHEUR UVA MANUEL + STAND / FLASH CURE ( LIVRÉ AVEC LUNETTES DE PROTECTION)	UVA100010
SÉCHEUR UVA +INFRAROUGE 1.5KW + STAND / FLASH CURE ( LIVRÉ AVEC LUNETTES DE PROTECTION)	HL100010UV
LUNETTES DE PROTECTION UVA	86115120

